



ABRATEK CFP slidplade

ABRATEK CFP slidplade er en hardface plade med en revnefri og glat overflade. Den ru overflade på en standard hardface plade kan ofte føre til materiale ophobning og slitage problemer i overgangsområdet mellem svejsebanerne. Med den glatte, revnefri hardface plade undgås disse problemer og man får stadig den fremragende slidstyrke overflade. Den homogene overflade betyder også en mindre tolerance i plade tykkelsen. Dette skaber mulighed for mere præcise konstruktioner.



CFT slidplade med glat hardfacing.

Standard størrelser:

- 4+2 1200 mm x 2000 mm*
- 4+4 1200 mm x 3000 mm*
- 6+4 1200 mm x 3000 mm*
- 6+6 1200 mm x 3000 mm*
- 8+8 1200 mm x 3000 mm*
- 10+10 1200 mm x 3000 mm*



Almindelig hardface plade sammenlignet med ABRATEK CFP slidplade med glat overflade, efter 8 måneders brug.

| Belægning | C % | Cr % | Mn % | Si % | S.P % |
|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 4 mm | 2.7-3.2 | 24-29 | 0.7-1.2 | 0.5-1.0 | < 0.03 |
| 6 mm | 3.5-4.0 | 32-37 | 0.9-1.4 | 0.5-1.0 | < 0.03 |
| 8 mm | 3.8-4.3 | 35-40 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | < 0.03 |
| > 10 mm | 4.0-4.5 | 35-40 | 1.2-1.7 | 0.5-1.0 | < 0.03 |